

SOLMAX STEEL PROFILNI PLUG SA SIGURNOSNIM OPRUGAMA

- Pruža mogućnost trajnog oranja na zemljištiva gde ima kamenja i biljnih ostataka
- Zahvaljujući automatskim oprugama lako rešava prepreke koje se mogu naću u zemljištu
- Prilagodljiv pritisak na oprugama omogućava lagan rad čak i na veoma teškim zemljištima
- Plug ima širok spektar primene zahvaljujući mogućnosti podešavanja radne širine
- Pomoću prirubnice pozadi pruža se mogućnost kačenja još jednog radnog tela
- Transportna pozicija (hidraulička) omogućava bezbedan transport u saobraćaju zahvaljujući dodatnom točku.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA						
TIP (inch)	KLIRENS (cm)	RAZMAK IZMEĐU PLUŽNIH TELA (cm)	RADNA ŠIRINA (cm)	RADNA DUBINA (cm)	TEŽINA (kg)	ZAHTEVANA SNAGA (KS)
S MAX 314	72	75	30-35-40	32-36	575	60-80
S MAX 414	72	75	30-35-40	32-36	780	75-95
S MAX 514	72	75	30-35-40	32-36	942	90-110
S MAX 614	72	75	30-35-40	32-36	1.130	100-140

